

L-VGLF

Security Lite Kit

Installation Instructions

1. Cut out door in accord with door manufacturer's procedure.
2. Outside: apply a bead of silicone sealant to the inside lip of the outer frame and position outer frame in the door cut-out.
3. Inside: Attach inner frame to outer frame with (8) #6 x 5/8" hex-head screws.
4. Apply a bead of silicone sealant around perimeter of polycarbonate plastic and insert into kit.
5. Attach inner panel with #8 x 1" TEK or #8 x 3/4" TEK (Model L-VGLF-SF only) screws provided.

FIELD PAINTING: for best results, scuff finish with scouring pad or sand paper before painting.

Instrucciones de instalación

1. Recorte la abertura en la puerta de acuerdo al procedimiento del fabricante.
2. Por fuera: aplique una línea de sellador de silicón en el labio interior de el marco exterior y coloque el marco exterior en la abertura de la puerta.
3. Por dentro: fije el marco interno al marco externo con (8) tornillos de cabeza hexagonal #6 de 5/8".
4. Aplique una línea de sellador de silicón alrededor del perímetro del policarbonato e inserte dentro del marco.
5. Sujetar el panel interno con tornillos TEK #8 X 1" ó tornillos TEK #8 X 3/4" (solamente el modelo L-VGLF-SF), se proporcionan los tornillos.

APLICACIÓN DE PINTURA EN EL AREA DE INSTALACIÓN: para obtener mejores resultados antes de pintar lije con una fibra o con papel lija.

