


## L-VGLF Series Security Lite Kit



### Installation Instructions

1. Cut out door in accord with door manufacturer's procedure.
2. Outside: apply a bead of silicone sealant to the inside lip of the outer frame and position outer frame in the door cut-out.
3. Inside: Attach inner frame to outer frame with (8) #6 x 5/8" hex-head screws.
4. Apply a bead of silicone sealant around perimeter of polycarbonate plastic and insert into kit.
5. Attach inner panel with #8 x 1" TEK or #8 x 3/4" TEK (Model L-VGLF-SF only) screws provided.

**FIELD PAINTING: for best results, scuff finish with scouring pad or sand paper before painting.**

### Instrucciones de instalación

1. Recorte la abertura en la puerta de acuerdo al procedimiento del fabricante.
2. Por fuera: aplique una línea de sellador de silicón en el labio interior de el marco exterior y coloque el marco exterior en la abertura de la puerta.
3. Por dentro: fije el marco interno al marco externo con (8) tornillos de cabeza hexagonal #6 de 5/8".
4. Aplique una línea de sellador de silicón alrededor del perímetro del polycarbonato e inserte dentro del marco.
5. Sujetar el panel interno con tornillos TEK #8 X 1" ó tornillos TEK #8 X 3/4" (solamente el modelo L-VGLF-SF), se proporcionan los tornillos.

**APLICACIÓN DE PINTURA EN EL AREA DE INSTALACIÓN: para obtener mejores resultados antes de pintar lije con una fibra o con papel lija.**