


PF180 / PF183 Self Adhesive Seals



PF180



PF183



Installation Instructions

1. Be sure temperature of frame is above 60 degrees.
2. Clean frame of all dust, oil, grease, dirt, etc.
3. Cut seal to fit.
4. Remove protective backing and adhere seal to frame. **DO NOT REMOVE AND RELOCATE.**
5. Make sure door closes and latches properly.

Instrucciones de Instalación

1. Asegúrese que la temperatura del marco esté a más de 60 grados F.
2. Limpie el marco de polvo, aceite, grasa, tierra, etc.
3. Corte el sello a la medida.
4. Remueva el papel protector y adhiera el sello al marco. **NO LO REMUEVA Y REUBIQUE.**
5. Asegúrese que la puerta cierre y que el pasador corra apropiadamente.



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS
FOR FIRE DOORS
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.
CATEGORY J

MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO
SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA, PARA
USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS CORTAFUEGO,
CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA
CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS
CATEGORÍA J